

PROtop
PRO TOP3 480W 24V 20A

Weidmüllerのハイエンド電源モデルPROtopは、厳しい産業環境において効率的かつ確実に動作する為に十分な機能を有しており、高ピーク電流対応、長寿命、かつ過電圧や振動、過酷な温度条件に対する最適な保護等の要求を満たしています。

新しいDCL(Dynamic Current Limiting) テクノロジーにより、サーキットプロテクタの確実なトリップを実現し、パワフルなモータを確実に起動することが可能です。

内蔵ORing MOSFETによる冗長接続や、オプションによる通信機能もPROtopの特長です。

オーダー情報

Type	PRO TOP3 480W 24V 20A
Order No.	2467100000
Version	電源,スイッチモード電源ユニット,24V
GTIN (EAN)	4050118482003
Qty.	1 Stück

PROtop

PRO TOP3 480W 24V 20A

テクニカルデータ

サイズおよび重量

幅	68 mm	幅 (inches)	2.677 inch
高さ	130 mm	高さ (inches)	5.118 inch
奥行	125 mm	奥行 (inches)	4.921 inch
重量	1,450 g	正味重量	1,650 g

温度

湿度@動作温度	5~95 %, 結露なきこと	最大動作温度	70 °C
最小動作温度	-25 °C	最大保管温度	85 °C
最小保管温度	-40 °C	動作温度	-25 °C~70 °C
保管温度	-40 °C~85 °C		

環境適合性

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

入力

AC入力電圧範囲	3 x 320~3 x 575 V AC / 2 x 360~2 x 575 V AC	接続方式	プッシュイン接続
DC入力電圧範囲	450~800 V DC (max. 500 V DC acc. to UL508)	AC入力周波数範囲	45~65 Hz
入力Fuse(内部)	なし	突入電流	最大10 A
定格入力電圧	3 x 400~3 x 500 V AC (広範囲入力)	推奨バックアップFuse	3~5 A, Char C
サージ保護	Varistor		

出力

DCL-ピーク電流対応	150 % (5 s); 500 % (15ms)	接続方式	プッシュイン接続
電源故障bridge-over-time	> 20 ms @ 115V AC/ 230VAC	定格出力電流 Unominal	20 A @ 60 °C
容量	480 W	出力電圧	24 V
出力電圧範囲	22.5~28.8 V	並列接続	あり, 最大 10
逆電圧に対する保護	あり	Ramp-up (立ち上がり) タイム	≤ 100 ms
定格出力電圧	24 V DC ± 1 %	Reserve容量Unominal	130% permanent at ≤ 40°C, 150 % (5 s)
残留リップル,ブレーキングスパイク	< 50 mVss @ UNenn, Full Load	トリップ可能サーキットプロテクタ	C2, C4, C6, B6, B10, B16

データシート

PROtop
PRO TOP3 480W 24V 20A

テクニカルデータ

一般データ

出力保持時間@Inom	> 20 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC	電流制限	なし
効率	94%	ディレーティング	> 60 °C (2.5% / 1° C)
最大接地漏れ電流	3.5 mA	ハウジング	メタル,耐食性
MTBF	> 1.000.000時間 IEC 1709 (SN29500)準拠	設置方法	DINレール取付 (TS35)

動作温度	-25 °C~70 °C	力率(approx.)	> 0.75 @ 3x400 V AC
保護等級	IP20	直列接続	あり
短絡回路保護	あり	起動可能温度	≥ -40 °C
サージ電圧カテゴリ	III		

EMC/衝撃/振動

振動耐性IEC 60068-2-6	2.3 g (on DIN rail), 4 g (with direct mounting)	耐干渉性	EN 55024, EN 55032 (EN 55022), EN 61000-6-1, 2, 3, 4
衝撃耐性IEC 60068-2-27	30 g (全方向)		

絶縁協調

湿度@動作温度	5~95 %, 結露なきこと	絶縁耐圧 (入力/アース間)	3.2 kV
絶縁耐圧 (入力/アース間)	0.5 kV	絶縁耐圧 (入力/出力間)	3.5 kV
汚染度の深刻度	2	保護クラス	I, with PE connection
サージ電圧カテゴリ	III		

電気安全 (適用規格)

機械の電気設備	Acc. to EN60204	電子機器への使用	Acc. to EN50178 / VDE0160
感電保護	Acc. to VDE0106-101	安全絶縁 / 感電保護	VDE0100-410 / acc. to DIN57100-410
特別低電圧	SELV according to EN 60950, PELV according to EN 60204	スイッチング電源用安全トランス	According to EN 61558-2-16

接続データ (入力)

導体断面, AWG/kcmil,max.	8	導体断面, AWG/kcmil,min.	20
導体断面, 撚り線,min.	0.2 mm ²	導体断面, 単線,max.	10 mm ²
導体断面, 単線,min.	0.2 mm ²	接続方式	プッシュイン接続
端子数	4 for L1/L2/L3/PE	ワイヤコネクション断面, 撚り線(入力),max.	6 mm ²

データシート

PROtop
PRO TOP3 480W 24V 20A

テクニカルデータ

接続データ (出力)

導体断面, AWG/kcmil,max.	8	導体断面, AWG/kcmil,min.	20
導体断面, 撚り線,max.	6 mm ²	導体断面, 撚り線,min.	0.2 mm ²
導体断面, 単線,max.	10 mm ²	導体断面, 単線,min.	0.2 mm ²
接続方法	プッシュイン接続	端子数	4(++ / --)



接続データ (シグナル)

ワイヤコネクション導体断面、フレキシブル(シグナル),max.	1.5 mm ²	ワイヤコネクション導体断面、撚り線 (シグナル),min.	0.14 mm ²
ワイヤコネクション方法	プッシュイン接続	ワイヤ導体断面, AWG/kcmil , max.	16
ワイヤ導体断面, AWG/kcmil , min.	26	ワイヤ導体断面, ソリッド , max.	1.5 mm ²
ワイヤ導体断面, ソリッド , min.	0.14 mm ²		

シグナリング

LED green/red
 緑：正常動作、
 緑点滅：予備警報I>90%、
 緑/赤点滅：出力停止（出力停止モード）、
 赤点滅：過負荷/エラー

認証

Institute (cULus)		Certificate no. (cULus)	E258476
Institute (cULusEX)		Certificate no. (cULusEX)	E470829

分類

ETIM 6.0	EC002540	ETIM 7.0	EC002540
eClass 9.0	27-04-07-01	eClass 9.1	27-04-07-01
eClass 10.0	27-04-07-01		

認証

認証					
ROHS	Conform				

データシート

PROtop
PRO TOP3 480W 24V 20A

テクニカルデータ

ダウンロード

認証/認定/適合証明書	Declaration of Conformity
エンジニアリングデータ	STEP
ユーザドキュメント	Operating instruction

PROtop
PRO TOP3 480W 24V 20A

図面

ディレーティング曲線

