

ワイド温度サポート電源アダプタ

12 VDC/1.5 A 出力、-40~75°C動作温度の電源アダプタは下記の製品に使用可能です。
NPort 5110/5100A/5200A/5450/5600-8-DTLシリーズ、NPort W2150/2250 Plus.

- ▶ スクリュータイプ電源ジャック
- ▶ -40~75°C動作温度
- ▶ コンパクト、軽量
- ▶ 優れたEMI/EMC特性
- ▶ 1年間保証



	PWR-12150-USJP-SA-T	PWR-12150-EU-SA-T	PWR-12150-UK-SA-T	PWR-12150-CN-SA-T	PWR-12150-AU-SA-T
入力規格					
I/P	100-240 VAC, 40-60 Hz				
入力プラグ					
プラグタイプ	US/JP	EU	UK	CN	AU
出力規格					
O/P	1.5 A @ 12 VDC				
保護要求					
保護	過電流保護/過電圧保護				
メカニカル					
サイズ	88 x 32 x 70.3 mm (長さ x 幅 x 高さ)				
電源ジャック	2.1 mm (内径)、5.5 mm (外径)、7.5 mm (長さ)				
コード長	1730 mm				
環境					
動作温度	-40~75°C				
保管温度	-40~85°C				
認証					
安全	PSE/CE/FCC/EN60950/UL	CE/FCC/EN60950/UL/TUV	CE/FCC/EN60950	CCC/CE/FCC/EN60950	C-Tick/CE/FCC/EN60950
MTBF	最低50,000時間(25°C)、MIL-STD-217F				

： オーダー情報

モデル

PWR-12150-USJP-SA-T : 100~240 VAC入力、12 VDC/1.5 A出力、-40~75°C動作温度、スクリュータイプ、US/JPプラグ
 PWR-12150-EU-SA-T : 100~240 VAC入力、12 VDC/1.5 A出力、-40~75°C動作温度、スクリュータイプ、EUプラグ
 PWR-12150-UK-SA-T : 100~240 VAC入力、12 VDC/1.5 A出力、-40~75°C動作温度、スクリュータイプ、UKプラグ
 PWR-12150-CN-SA-T : 100~240 VAC入力、12 VDC/1.5 A出力、-40~75°C動作温度、スクリュータイプ、CNプラグ
 PWR-12150-AU-SA-T : 100~240 VAC入力、12 VDC/1.5 A出力、-40~75°C動作温度、スクリュータイプ、AUプラグ