

RackView Single-Rail



ラックマウント KVM ステーション

- 1Uモデル、17および19インチTFT/LCDモニター
- PS/2およびUSB接続性
- トラックボールまたはタッチパッドマウス
- マルチ言語キーボードオプション
- LCDコントロール用キャパシティブタッチパネル
- フロントパネルに電源LED
- Windows 7、2008、XP、Linux、OS-Xサポート
- インストールが容易

RackView の特長

- 1U、17"または19" TFT/LCD高解像度モニター
- ビデオ解像度最大1280×1024
- Tactileキーボード、独立テンキーキーボード
- 2ボタンタッチパッドまたはトラックボールマウス組込
- PS/2およびUSB 接続ケーブルを含む
- アクティブEDIDモニター機能
- ラックマウントインストールが一人で迅速かつ容易に可能
- 使用していないときはフロントパネルが隠れる
- タイピングが楽なフルサイズ"104キー"キーボード
- マルチ言語キーボード
- モニタのOSDにより容易にカラーの調整、輝度、コントラスト、位置およびディスプレイのシェープが可能
- 迅速な調整ができるフロントパネルコントロール
- LCDモニタのホルドおよびチルトによる最適なビューイング位置の調整可能
- グライドKVMドロワは、あらゆる高さの19インチ標準ラックにマウント可能

RackView の利点

RackViewは、サーバーラームや複数のコンピュータを管理および合理化するための最新の最も効率的な方法を提供します。RackViewは、コンパクトなプルアウトドロワに取り付けるラックマウントタイプKVMステーションです。このグライドKVMステーションは、高解像度モニター、tactileキーボードおよびタッチパッドまたはトラックボールマウスが含まれています。

RackViewは、19"標準ラック内のどんな高さにも配置することができます。これは、オペレータに最高の快適性を提供すると共に最小(1U)のラックスペースしか占有しません。フロントパネルは、使用していないときは隠すことができます。

オプション(エクスターナル)KVMスイッチは、複数のサーバやコンピュータへのユーザアクセスを提供します。RoseのKVMスイッチオプションは、完全に拡張性があります。そしてRackViewと組み合わせることで、システムはサーバへのアクセスコントロールおよび多くの他の機能により優れた分散マトリックスコントロールシステムとなります。

PC、UNIX、Sun、AppleおよびUSBコンピュータは、アクセス、モニターおよび制御をローカルから簡単にRackViewを使って実行することができます。



一般的なアプリケーション



RackViewは、サーバールームに完全にフィットします。19インチ標準ラックのどんな高さにも容易に設置できます。標準のキーボード、モニタ、マウスを使うより85%スペースを削減し、スライドにより使わないときはラック内に隠すことができます。KVMスイッチの追加によりサーバ管理はRackViewからローカルで実行することができます。

インストール : RackViewのインストールは、19"標準ラックに提供されたマウントブラケットにユニットをスライドさせて固定するだけなので、一人で簡単にラックにRackViewをインストールすることができます。ラックマウントレールは、約21"から31"(レールを含む)に調整できます。

フロントパネル : モニタのフロントパネルは、明るさ、コントラスト、他のディスプレイのパラメータを設定するための容易にアクセスすることができるオンスクリーンディスプレイ(OSD)を備えています。

キーボード : RackViewのTactileキーボードは、フルサイズ104キーボードと独立した10キーパッドから構成されています。PS/2とUSBキーボードコネクタケーブルの付属およびマルチ言語のキーボードをサポートしています。

マウス : RackViewは、2ボタンタッチパッドまたはオプションのトラックボールマウスをオーダーすることができます。

モニタ : 高解像度、静電気フリー、TFT/LCDカラーモニタ、解像度最大1280×1024@75Hz、鮮明でクリアな画像を提供します。

VGA(HD15F)およびDVI-Dの接続が可能。

VGA-VGA+ USBケーブルが含まれています。

DVI-Dケーブルが必要な場合は別途購入する必要があります。

オーダー情報

■ **RV1-CAKVT17/DVI :** 17"LCD、KVMドロワ、タッチパッド

■ **RV1-CAKVT19/DVI :** 19"LCD、KVMドロワ、タッチパッド

オプション (別売り)

- エクスターナルRose 8ポートまたは16ポートKVMスイッチ
- オーディオステレオL/Rスピーカーおよび3.5mm入力
- タッチスクリーン、USBインターフェース
- トラックボールマウス

仕様

サイズ	奥行	高さ	重さ
17" モデル	530mm	44mm	12kg
19" モデル	570mm	44mm	13kg

レール延長	最大奥行	アドオン (最大奥行)
17" モデル	750mm	850mm
19" モデル	750mm	850mm

解像度	最大 1280 x 1024、60/75Hz
レスポンスタイム	5 ms
コントラスト比	1000 : 1 (一般)
ビューイングアングル	160° (水平) / 160° (垂直)、80/80/80/80
アクティブエリア	17" ユニット 338 x 270(mm) 19" ユニット 376 x 301(mm)
輝度	250 cd/m ²
バックライト	CCFL
カラー	16.7 ミリオン
コントロール	キャパシティブパネル、プッシュボタン
Plug-and-Play	VGA/DVI、VESA EDID 1.3
調整	オンスクリーンディスプレイ (OSD)
キーボード	フルサイズ tactile 104 キーボード、独立した 10 キーパッド
マウス	2 ボタントラックボールまたはタッチパッド
コネクタ	HD15F(VGA) および DVI-D(F) ビデオ : (HD15F) VGA 0.7Vp-p、および DVI-D(F) キーボード & マウス : PS/2 および USB (HD15 コネクタ経由)
電源	100-240 VAC 50/60 Hz 自動センシング
消費電力	+12VDC、5A 出力、最大 48W
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-5 ~ 60°C
相対湿度	20 ~ 90%、結露なきこと
衝撃	10G アクセレーション (11ms 間隔)
振動	5-500Hz、1G RMS ランダム振動
MTBF	50,000 時間