

RackView スーパーハイビジョン



ラックマウント 17"KVM ステーション スーパーハイビジョン LCD モニタ

- DVI、HDMIおよびVGAビデオインターフェースサポート
- フルHD1080p解像度サポート
- PIP (Picture-In-Picture) ビューモード
- タッチパッドマウス、独立した10キーキーパッド
- リアパネル：VGA/USB (コンボ)、DVI、コネクタ
- LCDディスプレイ用OSD機能
- PC、UNIX、MAC コンパチブル

RackView-FHD の特長

- 折りたたみ式17"LCDモニタ、キーボードおよびマウスを1Uのスライドラックドロウにパッケージ
- ビデオ解像度最大1920x1080 (1080p)
- ブライトアクティブマトリックスTFT/LCDディスプレイ
- PIP機能によりメインウィンドウ上にサブスクリーンを配置およびウインドウをメインおよびサブスクリーンの50/50に分割
- VGA、DVIDまたはHDMIビデオインターフェースのいずれかを使いPCまたはKVMスイッチにダイレクト接続
- 104キーUSBキーボードおよびタッチパッドマウス
- 快適な感触のフルサイズ tactileキーボード、独立した10キーパッド
- LCDモニタ折り畳み時、モニタの電源オフ
- 16種のマルチ言語キーボードサポート
- 奥行480mmのコンパクト設計
- グリップ、引き出しおよび折りたたみが容易なモールドのフロントハンドル
- モニタのOSDは、フロントパネルのプッシュボタンコントロールを使い入力ソース、輝度、コントラスト、カラーの調整が容易
- Windows 7/Vista/XP/LinuxおよびMAC OS Xサポート



最適なビューイングアングルのために後方に傾斜

製品概要

RackView-FHDは、サーバールームや複数のコンピュータを管理および合理化するための最新の最も効率的な方法を提供します。RackView-FHDは、コンパクトなプルアウトドロウに取り付けるラックマウントタイプKVMステーションです。このグライドKVMステーションは、最大1080pの鮮明でクリアな画像の高解像度ブライトアクティブマトリックスTFTディスプレイを提供すると共にワイドビューイング・アングル、tactileキーボードおよび2ボタンタッチパッドマウスを備えています。

RackView-FHDは、19"標準ラック内のどんな高さにも配置することができます。これは、オペレータに最高の快適性を提供すると共に、最小(1U)のラックスペースしか占有しません。フロントパネルは、使用していないときは隠すことができます。

RackView-FHDは、コンピュータまたはあらゆるRoseのKVMスイッチと接続することができます。RoseのKVMスイッチオプションは、完全に拡張性があります。そしてRackView-FHDと組み合わせることで、システムはサーバへのアクセスコントロールおよび多くの他の機能により、優れた分散マトリックスコントロールシステムとなります。PC、UNIX、Sun、AppleおよびUSBコンピュータは、アクセス、モニタおよび制御をローカルから簡単にRackView-FHDを使って実行することができます。



ラックから簡単にアクセスが可能

一般的なアプリケーション



インストレーション：RackViewのインストレーションは、19"標準ラックに提供されたマウントブラケットにユニットをスライドさせて固定するだけなので、一人で簡単にラックにRackViewをインストールすることができます。

キーボード：RackViewのTactileキーボードは、フルサイズ104キーボードと独立した10キーパッドから構成されています。外付けのキーボードアクセスは、USBケーブル経由。

マウス：RackViewは、2ボタンタッチパッドまたはオプションのトラックボールマウスをオーダーすることができます。外付けのマウスアクセスは、USBケーブル経由。

モニタ：高解像度、静電気フリー、TFTカラーモニタは、解像度最大1920×1080の鮮明でクリアな画像を提供します。HD15(VGA+USBコンボ)、DVI-DおよびHDMIコネクタはリアパネルに備えています。

オーダー情報

■ **RV1-CAKVT17/FHD**：ラックマウント17"KVMステーションスーパーハイビジョンLCDモニタ



リアパネル・コネクタ

- HD15 ビデオ(F)、USB使用
- DVIビデオ (F)
- HDMI
- IEC電源コネクタ

リアレール・エクステンション

リアブラケット	(mm)
インクルード	480 - 750
アドオン	480 - 850
オーディオ使用 (Max)	530 - 850

仕様

サイズ	442x 480x 44mm
重さ	Net:15kg Gross:19Kg
サイズ (対角線)	17.3"ワイドスクリーン TFTカラーLCD
最大解像度	1920 x 1080(1080p)
信号入力	VGA、DVI-DまたはHDMI
パネルタイプ	アクティブマトリックスTFT LCD、アンティグレア
ディスプレイエリア (mm)	381.9H x 214.8V
ドットピッチ (mm)	0.199サポート
ビューアングル	(L/R/U/D) 89/89/89/89
コントラスト比	600 : 1
輝度	White 300 cd/m ²
バックライト	LED
サポートカラー	1.07ビリオンカラー(10ビット)
レスポンスタイム	35ms
オペレーティングシステムサポート	DOS、Windows (XP、Vista、W7)、Linux、MAC OS X、SUN Micro
コネクタ	1* VGA (HD15-F) + USB (アナログ0.7Vp-p) 1* DVI -D(F) TMDSシングルリンク 1* HDMI 1.1、CEA-861-D 1* DC 電源ジャック
Plug & Play	VESA EDID 1.3
システムケーブル	HD15 + USBコンボ (5-6ft)
キーボード&マウス	104キー USB キーボード、タッチパッドマウス
衝撃	10Gアクセレーション(11ms間隔)
振動	5-500Hz、1G RMS ランダム振動
電源	100-240 VAC 50/60 Hz自動センシング
消費電力	最大：48W スタンバイ：5W
動作温度	0~50°C
保管温度	-5~60°C
相対湿度	5~90%、結露なきこと
シャーシ	ヘビーデューティ・スチール - 黒 1U ラック高
キーボードオプション (P/Nの後ろに/nm付加)	/UK、/FR、/IT、/DN、/BE、/NO、/DE、/ES、/PO、/SI、/SD、/DA、/JP、/TW

オプション

オーディオ入力	
入力コネクタ	3.5mm ステレオジャック
インピーダンス / パワーレベル	30kΩ / 750mV
出力コネクタ	3.5mm ステレオジャック
抵抗 / パワーレベル	30kΩ / 2.8V
スピーカーパワー	2 x 2W