

RackView/WS/HD 高解像度



ラックマウント 17"KVM ステーション 高解像度 LCD モニタ

- DVI、HDMIおよびVGAビデオインターフェースサポート
- ワイドスクリーン1920 x 1200 WUXGA
- PIP(Picture-In-Picture)ビューモード
- タッチパッドマウス、独立した10キーキーパッド
- VGA/USB (コンボ)、DVI、HDMIコネクタ
- LCDディスプレイ用OSD機能
- PC、UNIX、MAC、SUN Micro コンパチブル

RackView/WS/HD の特長

- 折りたたみ式17"LCDモニタ、キーボードおよびマウスを1Uのスライドラックドロワにパッケージ
- ビデオ解像度最大1920 x 1200 (WUXGA)
- ブライトアクティブマトリックスTFT/LCDディスプレイ
- PIP機能によりメインウィンドウ上にサブスクリーンを配置およびウィンドウをメインおよびサブスクリーンの50/50に分割
- VGA、DVIDまたはHDMIビデオインターフェースのいずれかを使いPCまたはKVMスイッチにダイレクト接続
- 104キーUSBキーボードおよびタッチパッドマウス
- 快適な感触のフルサイズtactileキーボード、独立した10キーパッド
- 電源ボタンは、LCDモニタが折り畳まれたときモニタの電源はオフします
- 16種のマルチ言語キーボードサポート
- 奥行480mmの短い設計
- グリップ、引き出しおよび折りたたみが容易なモールドのフロントハンドル
- モニタのOSDは、フロントパネルのプッシュボタンコントロールを使い入力ソース、輝度、コントラスト、カラーの調整が容易
- Windows 7/Vista/XP/Linux、MAC OS XおよびSUN Microサポート



最適なビューイングアングルのために後方に傾斜

製品概要

RackView/WS/HDは、サーバーームや複数のコンピュータを管理および合理化するための最新の最も効率的な方法を提供します。RackView/WS/HDは、コンパクトなブルアウトドロワに取り付けるラックマウントタイプKVMステーションです。このグライドKVMステーションは、最大1920x1200の鮮明でクリアな画像の高解像度ブライアクティブマトリックスTFTディスプレイを提供すると共に、ワイドビューイングアングル、tactileキーボードおよび2ボタンタッチパッドマウスを備えています。

RackView/WS/HDは、19"標準ラック内のどんな高さにも配置することができます。これは、オペレータに最高の快適性を提供すると共に最小(1U)のラックスペースしか占有しません。フロントパネルは、使用していないときは隠すことができます。

RackView/WS/HDは、コンピュータまたはあらゆるRoseのKVMスイッチと接続することができます。RoseのKVMスイッチオプションは、完全に拡張性があります。そしてRackView/WS/HDと組み合わせることで、システムはサーバへのアクセスコントロールおよび多くの他の機能により優れた分散マトリックスコントロールシステムとなります。PC、UNIX、Sun、AppleおよびUSBコンピュータは、アクセス、モニタおよび制御をローカルから簡単にRackView/WS/HDを使って実行することができます。



ラックから簡単にアクセスが可能

一般的なアプリケーション



インストレーション：RackViewのインストレーションは、19"標準ラックに提供されたマウントブラケットにユニットをスライドさせて固定するだけなので、一人で簡単にラックにRackViewをインストールすることができます。

キーボード：RackViewのTactileキーボードは、フルサイズ104キーボードと独立した10キーパッドから構成されています。外付けのキーボードアクセスは、USBケーブル経由。

マウス：RackViewは、2ボタンタッチパッドまたはオプションのトラックボールマウスをオーダーすることができます。外付けのマウスアクセスは、USBケーブル経由。

モニタ：高解像度、静電気フリー、TFTカラーモニタは、解像度最大1920×1200の鮮明でクリアな画像を提供します。HD15(VGA+USBコンボ)、DVI-DおよびHDMIコネクタはリアパネルに備えています。

オーダー情報

■ **RV1-CAKVT17/WS/HD：**ラックマウント17"KVMステーション 高解像度LCDモニタ



リアパネル・コネクタ

- HD15 ビデオ(F)、USB使用
- DVIビデオ (F)
- HDMI
- IEC電源コネクタ

リアレール・エクステンション

リアブラケット	(mm)
インクルード	480 - 750
アドオン	480 - 850
オーディオ使用 (Max)	530 - 850

仕様

サイズ	442 x 480 x 44mm
重さ	Net : 15kg Gross : 19Kg
サイズ (対角線)	17.1"ワイドスクリーン TFTカラーLCD
最大解像度	1920 x 1200
信号入力	VGA、DVI-DまたはHDMI
パネルタイプ	アクティブマトリックスTFT LCD、アンティグレア
ディスプレイエリア (mm)	381.9H x 214.8V
ドットピッチ (mm)	0.199サポート
ビューアングル	(L/R/U/D) 89/89/89/89
コントラスト比	600 : 1
輝度	White 210 cd/m ²
バックライト	LED
サポートカラー	16.7ミリオンカラー(8ビット)
レスポンスタイム	35ms
オペレーティングシステムサポート	DOS、Windows (XP、Vista、W7)、Linux、MAC OS X、SUN Micro
コネクタ	1* VGA (HD15-F) + USB (アナログ0.7Vp-p) 1* DVI -D(F) TMDSシングルリンク 1* HDMI 1.1、CEA-861-D 1* DC 電源ジャック
Plug & Play	VESA EDID 1.3
システムケーブル	HD15 + USBコンボ (5-6ft)
キーボード&マウス	104キー USB キーボード、タッチパッドマウス
衝撃	10Gアクセレーション(11ms間隔)
振動	5-500Hz、1G RMS ランダム振動
電源	100-240 VAC 50/60 Hz自動センシング
消費電力	最大：48W スタンバイ：5W
動作温度	0~50℃
保管温度	-5~60℃
相対湿度	5~90%、結露なきこと
シャーシ	ヘビーデューティ・スチール - 黒 1U ラック高
キーボードオプション (P/Nの後ろに/nm付加)	/UK、/FR、/IT、/DN、/BE、/NO、/DE、/ES、/PO、/SI、/SD、/DA、/JP、/TW

オプション

オーディオ入力	
入力コネクタ	3.5mm ステレオジャック
インピーダンス / パワーレベル	30kΩ / 750mV
出力コネクタ	3.5mm ステレオジャック
抵抗 / パワーレベル	30kΩ / 2.8V
スピーカーパワー	2 x 2W