

# RackView 19" ワイドスクリーン LCD



## ラックマウント 19"KVM ステーション 19" ワイドスクリーン LCD モニタ

- DVI-DおよびVGAビデオインターフェースサポート
- 1440 x 900 ビデオ解像度サポート
- 便利な1Uラック高マウンティング
- タッチパッドマウス、独立した10キーキーパッド
- リアパネル：VGA/USB (HD-15)、DVI-Dコネクタ
- LCDディスプレイ用OSD機能
- PC、UNIX、Linux コンパチブル

## RackView-WS の特長

- 折りたたみ式19"LCDモニタ、キーボードおよびマウスを1Uのスライドラックドロワにパッケージ
- ワイドスクリーン解像度最大1440 x 900
- ブライトアクティブマトリックスTFT/LCDディスプレイ
- VGAまたはDVI-Dビデオインターフェースのいずれかを使いPCまたはKVMスイッチにダイレクト接続
- 104キーUSBキーボードおよびタッチパッドマウス
- 快適な感触のフルサイズtactileキーボード、独立した10キーパッド
- 電源ボタンは、LCDモニタが折り畳まれたときモニタの電源はオフします
- 16種のマルチ言語キーボードサポート
- 内蔵スピーカー付属（オーディオオプション）
- 奥行480mmの短い設計
- グリップ、引き出しおよび折りたたみが容易なモールドのフロントハンドル
- モニタのOSDは、フロントパネルのプッシュボタンコントロールを使い入力ソース、輝度、コントラスト、カラーの調整が容易
- Windows 7/Vista/XP/Linux サポート



最適なビューイングアングルのために後方に傾斜

## 製品概要

RackView19"ワイドスクリーンは、サーバールームや複数のコンピュータを管理および合理化するための最新の最も効率的な方法を提供します。RackView19"ワイドスクリーンは、コンパクトなプルアウトドロワに取り付けるラックマウントタイプKVMステーションです。このグライドKVMステーションは、最大1440 x 900の鮮明でクリアな画像の高解像度ブライトアクティブマトリックスTFTディスプレイを提供すると共にワイドビューイング・アングル、tactileキーボードおよび2ボタンタッチパッドマウスを備えています。

RackView19"ワイドスクリーンは、19"標準ラック内のどんな高さにも配置することができます。これは、オペレータに最高の快適性を提供すると共に最小(1U)のラックスペースしか占有しません。フロントパネルは、使用していないときは隠すことができます。

RackView19"ワイドスクリーンは、コンピュータまたはどんなRoseのKVMスイッチと接続することができます。RoseのKVMスイッチオプションは、完全に拡張性があります。そしてRackViewワイドスクリーンと組み合わせることで、システムはサーバへのアクセスコントロールおよび多くの他の機能により優れた分散マトリックスコントロールシステムとなります。PC、UNIXおよびLinuxシステムは、アクセス、モニタおよび制御をローカルから簡単にRackView19"ワイドスクリーンを使って実行することができます。



ラックから簡単にアクセスが可能

## 一般的なアプリケーション



**インストレーション：**RackViewのインストレーションは、19"標準ラックに提供されたマウントブラケットにユニットをスライドさせて固定するだけなので、一人で簡単にラックにRackViewをインストールすることができます。

**キーボード：**RackViewのTactileキーボードは、フルサイズ104キーボードと独立した10キーパッドから構成されています。外付けのキーボードアクセスは、USBケーブル経由。

**マウス：**RackViewは、2ボタンタッチパッドまたはオプションのトラックボールマウスをオーダすることができます。外付けのマウスアクセスは、USBケーブル経由。

**モニタ：**高解像度、静電気フリー、TFTカラーモニタは、解像度最大1440×900の鮮明でクリアな画像を提供します。HD15(VGA+USBコンボ)、DVI-Dコネクタはリアパネルに備えています。

## オーダー情報

■ **RV1-CAKVT19/WS：**ラックマウント19"KVMステーション 19"ワイドスクリーンLCDモニタ



### リアパネル・コネクタ

- HD15 ビデオ (F)、USB使用
- IEC電源コネクタ
- DVIビデオ (F)

### リアレール・エクステンション

リアブラケット	(mm)
インクルード	460 - 750
アドオン	460 - 850
オーディオ使用 (Max)	530 - 850

## 仕様

サイズ	441 x 460 x 44mm
重さ	Net : 11.5kg Gross : 17Kg
サイズ (対角線)	19"ワイドスクリーン TFTカラーLCD
最大解像度	1440 x 900
信号入力	VGAまたはDVI-D
パネルタイプ	アクティブマトリックスTFT LCD、ハードコーティング
ディスプレイエリア (mm)	408.24H x 255.15V
ドットピッチ (mm)	0.2835 サポート
ビューアングル	(L/R/U/D) 80/80/80/80
コントラスト比	1000 : 1
輝度	White 250 cd/m <sup>2</sup>
バックライト	LED
サポートカラー	16.7ミリオンカラー(8ビット)
レスポンスタイム	5ms
オペレーティングシステムサポート	DOS、Windows (XP、Vista、W7)、Linux
コネクタ	1* VGA (HD15-F) + USB (アナログ0.7Vp-p) 1* DVI -D(F) TMDSシングルリンク 1* DC 電源ジャック
Plug & Play	VESA EDID 1.3
システムケーブル	HD15 + USBコンボ (5-6ft)
キーボード&マウス	104キー USB キーボード、タッチパッドマウス
衝撃	10Gアクセレーション (11ms間隔)
振動	5-500Hz、1G RMS ランダム振動
電源	100-240 VAC 50/60 Hz自動センシング
消費電力	最大：48W スタンバイ：5W
動作温度	0~50℃
保管温度	-5~60℃
相対湿度	5~90%、結露なきこと
シャーシ	ヘビーデューティ・スチール - 黒 1U ラック高
キーボードオプション (P/Nの後ろに/nn付加)	/UK、/FR、/IT、/DN、/BE、/NO、/DE、/ES、/PO、/SI、/SD、/DA、/JP、/TW

## オプション

オーディオ入力	
入力コネクタ	3.5mm ステレオジャック
インピーダンス / パワーレベル	30kΩ / 750mV
出力コネクタ	3.5mm ステレオジャック
抵抗 / パワーレベル	30kΩ / 2.8V
スピーカーパワー	2 x 2W