

危険箇所のIT化へ新提案

軽量・頑丈・最高性能 現場に安心をプラス



大画面
10.1型

軽量
1450g

OS
Windows10/11
Professional

CPU
Intel® Core™ i

UX10-Ex

3年間過失故障保証付き

タブレットPC



※ATEX / IECEx Zone 2/22 II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc

「UX10-Ex」のおすすめPOINT



防爆エリア内でも安心のIT端末

内蔵バーコードなどのオプションが備えてあり、今までの石油やケミカルプラントでの手作業に替わり、業務効率化、エラー防止、コスト低減に貢献する最適なモバイル端末です。



危険所だからこそ無線化

Wifiのほかに、SIMフリーであるため、お手元のmicroSIMを使えば、どこからでもインターネットにアクセスでき、追加のAPなしで危険箇所内の無線化を実現します。



10世代インテル® Core™ 搭載

防爆タブレットでは、最高クラスのパフォーマンスを発揮する第10世代 Core iモバイルプロセッサを駆使し、消費電力を抑えながら、長時間ストレスなしの現場作業が可能になるパワフル端末です。



現場を考えたタフなPC

水・塵埃・落下・衝撃をはじめ、高温・塗料汚染にも強いMIL-STD 810Hテストに合格した設計は不意な事故にも耐え、いかなる時でも作業が中断されることなく、安心して進められます。

こんな方に最適です！

- ✓ 防爆APなしで、4G LTE simをそのまま使いたい
- ✓ RFID / バーコードリーダー付き端末がほしい
- ✓ 国内で技術、修理サポートを受けたい
- ✓ 頑丈な上にトップクラスの性能がほしい
- ✓ しっかりした保証で安心したい

■ 充実のインターフェース



主な仕様	
品番	UX10-Ex
OS	Windows 10/11 Professional 日本語版
CPU	標準モデル: Intel® Core™ i5-10210U (1.6GHz/最大4.2GHz)
	アップグレードモデル(別途有料): Intel® Core™ i7-10510U (1.8GHz/最大4.9GHz)
無線LAN	Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax ※1
Bluetooth	Bluetooth (v5.1) ※2
メモリストレージ	<標準モデル> 8GB DDR4 (最大 32GB) / <アップグレードモデル> 256GB PCIe NVMe SSD (最大 1TB)
GPU	Intel® UHD Graphics
表示方式	10.1型FHD(1920 X 1200)IPS TFT液晶タッチディスプレイ
カメラ	FDHカメラ(前面) X 1、800万画素オートフォーカスカメラ(背面) X 1
タッチスクリーン方式	静電容量式マルチタッチパネル
セキュリティ	Intel® vPro™ Technology (一部のCPUのみ) TPM 2.0、ケンジントンロック
おもなインターフェース	USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1、ヘッドセット端子 x 1、HDMI x 1
電源	ACアダプター: 100V~240V (50/60Hz)
	大容量バッテリーパック: 10.8V (リチウムイオン) 9240mAh
消費電力	最大約65W
外形寸法	幅276.8 x 奥行194.5 x 厚み34.5mm ※3 ※6
本体質量	約1450g ※3 ※6
堅牢性能	耐衝撃※4・耐落下: MIL-STD-810H ※5、防塵・防水: IP65
防爆性能	ATEX / IECEx (Zone2/22 II 3G Exicopis IIC T4 GC II 3D Exicopis IIIB T130°C Dc)、TIIS
使用環境条件	動作時: -21°C~63°C、保管時: -51°C~71°C、湿度: 95%RH (結露なきこと)
ショートカットボタン	電源ボタン・プログラム可能な5つのボタン
ソフトウェア	Getac Utility, Getac Camera, Getac Geolocation, Getac Barcode Manager
保証	3年間

拡張オプション (別途有料)

お客様のご要望に応じたカスタマイズモデルをご注文いただけます。
オプションメニュー 一覧

バーコードリーダー※7
Windows® Hello顔認証フロントカメラ
RFIDリーダー※8
タブレット専用取っ手
RS-232C シリアルポート※7
LANポート (RJ45)※7
VGAポート※7
USB 3.0 Type-A ポート
USB 3.1 Gen 1 Type-C ポート※7

※7 バーコードリーダー、RFIDリーダー、RS232Cシリアルポート、LANポート(RJ45)、USB3.0 Type-A ポート、USB3.1 Gen 1 Type-C ポート、VGAポートは併用不可のオプションです。
※8 13.56MHz非接触HF帯RFIDリーダー(ISO15693、14443 A/B、Mifare及びFeliCa™準拠)
・標準モデル以外の構成は担当営業までご相談ください。

アクセサリ (別途有料)

作業効率を上げる純正アクセサリをご用意しております。
アクセサリメニュー 一覧

小容量バッテリー	専用ハンドストラップ
標準バッテリー	スタイラスペン
持ち運び用バッグ※9	ACアダプタ※9
ショルダーストラップ	バッテリー充電器2/8ポートタイプ
落下防止用ハーネス	保護フィルム※10

※9 防爆エリア内での使用、交換は不可です。
※10 出荷時に一枚標準貼付となります。

※1 4G LTE / WiFi TELECOM認証取得済み。
※2 お客様のご使用される場所、電波状況によりBluetoothの通信距離は異なります。ご使用の状況によってはお客様の使用されている周辺機器とBluetoothの電波が干渉を受ける可能性があります。また、電波の干渉を防ぐには他で使用中のBluetoothを切りいただくか、10m以上離れてご使用ください。
※3 お選びいただいたオプション、アクセサリの状況によって重さとサイズは異なります。
※4 試験の結果はオプションやアクセサリの状況によって異なります。
※5 MIL-STD-810Hは第三者認証機関にてテストしております。
※6 大容量バッテリーに伴い重さとサイズが増す場合があります。
・標準モデル以外の構成は担当営業までご相談ください。

小容量バッテリー 4200mAh (1個)	標準バッテリー 9200mAh (1個)	持ち運び用バッグ	ショルダーストラップ	落下防止用ハーネス	専用ハンドストラップ スタンド付き
					
SKU ID: GBM6X4	SKU ID: GBM9X5	SKU ID: GMBCX2	SKU ID: GMS2X9	SKU ID: GMS4X5	SKU ID: GMHRXI
バッテリーの種類: リチウムイオン 電圧: 11.1V 容量: 標準 4200mAh; 最小 4080mAh セルの数: 352P 寸法: 長さ140×幅136×高さ10.7mm 重量: 30g	バッテリーの種類: リチウムイオン 電圧: 10.8V 容量: 標準 9240mAh セルの数: 353P 寸法: 長さ140×幅136×高さ21mm デバイスの暑さの増加: 追加 約H11mm 重量: 515g ※U10-EXに標準搭載されています。	寸法: 長さ340×幅260×高さ65mm 重量: 760g 材質: ナイロン、エアメッシュ生地 ※非防爆エリアでのみご使用可能です。	寸法: 38×1530mm 材質: ポリエステル	寸法: 1380×372mm 材質: ポリエステル	ハンドストラップの寸法: 220×65mm 重量: 156g 材質: PU
スタイラスペン	ACアダプタ	バッテリー充電器 2ポートタイプ	バッテリー充電器 8ポートタイプ	保護フィルム マットタイプ	
					
SKU ID: GMPSXL	SKU ID: GAA6U5	SKU ID: GCMCUG	SKU ID: GCECUK	SKU ID: GMPFXM	
寸法: 108.7mm、直径9mm チップサイズ: 3.0mm、直径2.8mm 連結長さ: 304mm *MOQ: 5pcs	入力: 100V~240V、50~60Hz、1.5A 出力: 19V、3.42A、65W 長さ: 108.3×幅46.3×高さ30mm 入力ケーブル長さ: 1830mm 出力ケーブル長さ: 1500mm * EU=E, US=U, UK=K, AU=A, PR=C, TW=T - Power cords ※非防爆エリアでのみご使用可能です。	AC入力: 100V~240V DC出力: 13.05V、最大2.4A 充電ポート数: 2ポート 寸法: 長さ160×幅180×高さ72.5mm 重量: 1.2kg * EU=E, US=U, UK=K, AU=A, PR=C, TW=T - Power cords ※非防爆エリアでのみご使用可能です。	AC入力: 100V~240V、4.2A 50~60Hz DC出力: 19.5V、16.9A *330W ACアダプタ搭載 充電ポート数: 8ポート 寸法: 長さ465×幅245×高さ95.3~111.3mm 重量: 4.7kg (バッテリーは除く) * EU=E, US=U, UK=K, AU=A - Power cords ※非防爆エリアでのみご使用可能です。	寸法: 長さ217.70×幅136.50×厚み0.24mm 材質: PET *MOQ: 10pcs	