

4K DVI/HDMIビデオスプリッタ

VOPEX®

1つのDVI/HDMIビデオソースの同じUltra-HD 4K×2K画像を 2つのディスプレイに同時に表示

- フラットパネルディスプレイ上で鮮明なビデオ品質を得るためのDVIインターフェースをサポート
- DVI-Iポートを通したHDMIオーディオとビデオ信号
 - DVI-D(M)とHDMI(M)のDVI-HD-xx-MMシングルケーブルを通してオーディオとビデオを送信
- 3840×2160 (24 Hzと30 Hz)のUltra-HD 4K×2K解像度、2048×1080の2K解像度、1080pのHDTV解像度および1920×1200のコンピュータ解像度をサポート
- DVI 1.0、HDMI 1.4a および HDCP 1.3規格に準拠
- DDC2Bプロトコルをサポート
- ディスプレイの接続数を増やすための複数ユニットカスケード
- あらゆるDVIディスプレイデバイスをサポートするためのEDID学習
- 高品質ビデオの複数のモニタを必要とする デジタルサイネージ、展示会、教室に最適



VOPEX-DVI4K-2 (正面/背面)

VOPEX® DVI/HDMI 4Kビデオスプリッタは、シングルリンクDVI/HDMIビデオソースの同じUltra-HD 4K×2K画像を2つのディスプレイに同時に表示します。

仕様

ビデオ入力

- DVIまたはHDMI出力(DVI-HD-xx-MMでHDMIソースに接続する)を持つコンピュータやHDTVビデオソース(衛星放送受信機、DVDプレーヤ等)とコンパチブル
- マルチプラットフォームサポート: Windows XP/Vista/7/8.1、Windows Server 2003/2008/2012、Solaris、Linux、FreeBSD および Mac OS 9/10
- DVI-I (F)コネクタ
- 信号タイプ: シングルリンク デジタルDVIまたはHDMI
- HDCP準拠

ビデオ出力

- DVI-I(F)コネクタ
- 信号タイプ: シングルリンク デジタルDVIまたはHDMI
- ビデオ出力解像度サポート:
 - Ultra-HD4K×2K解像度(3840×2160@24/30 Hz)
 - 2Kシネマ(2048×1080@60 Hz)
 - HDTV解像度1080p
 - コンピュータ解像度1920×1200
- HDCP準拠

電源

- 110~220 VAC(50または60 Hz)、ACアダプタ経由(国別仕様のACアダプタが付属)

サイズ

- W×D×H: 108×98×28mm

環境

- 動作温度: 0~38 °C
- 保管温度: -30~60 °C
- 動作/保管相対湿度: 17~90% RH 結露なきこと

認証

- CE、RoHS
- TAA準拠

保証

- 2年間

ケーブル

- 0.9 m シングルリンクDVI-D(M-M) ケーブル1本 付属
- HDMIソースやディスプレイとの接続にはDVI-HD-xx-MMケーブルを使用(付属しません)

4K DVI/HDMI ビデオスプリッタ

