

8 インチ タッチパネルコントローラー VK320

ATEN VK320 は、静電容量式でナローベゼル、マルチタッチ IPS 液晶画面を持つ 8 インチのタッチパネルコントローラーです。このタッチパネルには、ATEN コントロールシステムアプリが標準でインストールされており、ATEN コントロールボックスおよびコントロールスイッチと互換性があります。

ATEN コントロールシステムは、コントローラー、拡張ボックス、設定ソフトウェア、およびコントロールスイッチから構成される、標準的なイーサネットベースの管理システムです。すべてのハードウェアデバイスをこのシステムで統合することで、モバイルデバイスや ATEN コントロールシステムのインターフェースから直接かつ簡単に操作を行うことができます。

- 給電方式 – Power over Ethernet (PoE)、AC 電源アダプタ
- ランドスケープ、ポートレート表示に両対応
- 壁埋め込み (86 タイプ スイッチボックス) の他、卓上設置も可能 (別売マウントキット型番 VK102)

VK320



VK320+86 タイプ スイッチボックス (汎用品)

VK320+VK102 (別売り卓上マウントキット)



[特長]

- ・ナローベゼルの 8 インチ タッチパネル
- ・ATEN コントロールシステムアプリを標準インストールし、ATEN コントロールシステムと統合して使用できるよう設計
- ・複数のアプリを切り替えて操作できる AppSwitcher に対応
- ・ATEN Unizon および ATEN 会議室予約システムとの統合によって、部屋の使用状況と稼働状況を表示
- ・管理者はプロフィール経由で複数の会議室を統合管理可能
- ・プロフィールに対するユーザーアクセスをパスワード認証で制限
- ・複数のタッチパネル、モバイルデバイス、タブレットコンピューター間でシステム制御を同期
- ・コントローラーを接続せずにフレンドリーなデモを実施できる「デモモード」によって、ユーザーがソリューションの重要な機能を理解できるようサポート
- ・スクリーンセーバー機能 - 省エネによってタッチスクリーンの耐用性を強化
- ・RTSP (Real Time Streaming Protocol)、ONVIF、および VE89 シリーズのビデオプレビュー表示に対応※1
- ・Power over Ethernet (PoE) 対応 - 電力と通信を 1 本のイーサネットケーブルで受信可能
- ・製品両サイドに LED インジケーター搭載
- ・静電容量式マルチタッチスクリーン
- ・柔軟な設置が可能 - 86 タイプのスイッチボックスや別売卓上マウントキット (ATEN VK102) が使用可能

※1 VK2200/VK1200 使用時のみ有効



[構成図]



[仕様]

機能	VK320
プロセッサ	Quad Core
メモリ	
SDRAM	2GB
フラッシュ	32GB
パネル仕様	
画面タイプ	IPS液晶
サイズ	8インチ
タッチスクリーン	静電容量方式
解像度	1280×800
アスペクト比	16:10
色深度	8ビット
コントラスト比	800:1
バックライト	LED
視野角	±85° (水平)、±85° (垂直)
輝度	300cd/m ²
インターフェース	
イーサネット	RJ-45 メス×1、10/100/1000 BaseT
USB	USB Type-C×1
電源仕様	
Power over Ethernet (PoE)	802.3 at PoE+
消費電力	DC12V:12W POE:14.1W
動作環境	
動作温度	0~40°C
保管温度	-10~55°C
湿度	10~80% RH、結露なきこと
定格出力	
ケース材料	プラスチック
重量	0.48kg
サイズ (W×D×H)	200.1×124.6×37.7mm
同梱品	86タイプ スイッチボックス×1 90度 RJ45ケーブルアダプター×1 ユーザーガイド×1