

Kvaser Cable HD26-4xM12 Splitter





効率的なコネクティビティを実現するゲートウェイ

KvaserのHD26-4xM12スプリッターケーブルは、Kvaserの複数の4チャネル製品に使用できます。

高品質のシールド付きHD26-4xM12スプリッターケーブルは、M12ポートを備えた4つのCANネットワークへの接続を容易にします。長さ0.3mのこのスプリッター (ブレイクアウトケーブルとも呼ばれる) は、一方に標準の26ピン HD D-SUBコネクター、もう一方に4つの5ピン M12コネクター (Aコード)を備えています。

(保証

2年間。詳細については、Kvaserの一般的な条件とポリシーを参照してください。

♪ サポート


support@kvaser.com による利用可能なすべての製品の無料テクニカルサポート


[III] EAN

73-30130-01412-1



Kvaser Cable HD26-4xM12 Splitter





| 技術仕様 | | | | |
|----------|---|--|--|--|
| CANチャネル | 4 | | | |
| CANコネクター | 26ピン HD D-SUBソケットコネクター M12-5P, Aコードコネクター×4 | | | |
| 認証 | CE, RoHS | | | |
| 長さ | 300 mm | | | |
| 材質 | Polyuretan | | | |
| 温度範囲 | -40 ∼ +85°C | | | |
| 重さ | 100 g | | | |

| HD26 | 1 M12 | 2 M12 | 3 M12 | 4 M12 | Function |
|-------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 1 | 5 | | | | CANL 1 |
| 2 | | 5 | | | CANL 2 |
| 3 | | | 5 | | CANL 3 |
| 4 | | | | 5 | CANL 4 |
| 11 | 4 | | | | CANH 1 |
| 12 | | 4 | | | CANH 2 |
| 13 | | | 4 | | CANH 3 |
| 14 | | | | 4 | CANH 4 |
| 19 | 3 | | | | GND 1 |
| 20 | | 3 | | | GND 2 |
| 21 | | | 3 | | GND 3 |
| 22 | | | | 3 | GND 4 |
| SHELL | SHELL+1 | SHELL+1 | SHELL+1 | SHELL+1 | Shield |

[※] 本データシートの著作権はKvaserに帰属いたします。

[※] 本データシートの日本語訳はアイ・ビー・エス・ジャパン株式会社が行っております。

[※] 記事内容(日本語翻訳分)についての著作権はKvaserならびにアイ・ビー・エス・ジャパン株式会社に帰属します。

[※] すべての仕様および写真は予告なく変更される場合がございます。