

# 信頼性を倍増 - 成功を倍増させる

IIoTを成功に導く世界で愛されているNPortとイーサネットスイッチのコンボ



## アプリケーションに適切にフィットする製品の選択

### NPort 5000シリアルデバイスサーバ




	型番	5100シリーズ	5200シリーズ	5400シリーズ	5600シリーズ	5600-DT/DTLシリーズ
ベーシック	シリアルポート	1	2	4	8/16	8
	RS-232C/422/485	●	●	●	●	●
	イーサネット	1	1	2	1	1 (2 DT用)
	マウンティング	DINレール, ウォール	DINレール, ウォール	デスクトップ, DINレール, ウォール	ラック	デスクトップ, DINレール, ウォール
	Windows/Linuxドライバ	●	●	●	●	●
	電源入力	12-48 VDC	12-48 VDC	12-48 VDC	100-240 VAC または ±48 VDC または 88-300 VDC	12-48 VDC
オプション	オンサイト設定用LCM			標準T Model	標準T Model	DT Model
	シリアル絶縁 (I Model)		●	●		●
	ワイド温度	●	●	●	●	●
	ファイバ				●	
	PoE	Pモデル				



さまざまなアプリケーションに対応する広範なドライバサポート



2025年までを考えた長期的な可用性のコミットメント



優れたソフトウェアおよびハードウェアの互換性を提供するチップ設計

### EDSシリーズ産業用イーサネットスイッチ



型番	EDS-200A	EDS-400A	SDS-3008
イーサネットポート	5, 8, 10	5, 8, 9, 16	8
ファイバポート	最大 4 *	最大 3 *	—
ブロードキャストストーム保護	●	●*	●
電源入力	12/24/48 VDC, 18-30 VAC (47-63Hz), 冗長デュアル入力	24 VDC, 冗長デュアル入力	12/24/48 VDC, 冗長デュアル入力
リレイ出力	—	●	●
ネットワーク冗長性	—	Turbo Ring, Turbo Chain (ミリ秒リカバリ), RSTP/STP	RSTP/STP
C1D2, ATEX Zone 2, DNV/GL	●*	●	●
ワイド温度範囲 (-40~75°C)	●	●	●
産業用プロトコルサポート	透過	Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET	Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET

\* 特定のModelのみ利用可能



世界で最も売れている産業用イーサネットアンマネージドスイッチ



超軽量コンパクト, iPhone 7 Plusより小型 (EDS-200A)



鉄道, ITS, 海洋, 石油/天然ガスアプリケーションに対する多様な認証