

Wi-Fi 電波を可視化し
電波環境を最適化する、
サイトサーベイソリューション

ekahau
WIRELESS DESIGN

Ekahau AI Pro™



業界標準のWi-Fi ネットワークの
設計・解析・最適化およびトラブルシューティングツール

- 短時間で Wi-Fi 設計シミュレーション
- Ekahau Sidekick との併用で、迅速かつ正確なオンサイトサーベイを実施
- 2.4GHz、5GHz、6GHz の同時サーベイ
- 4000 以上の Wi-Fi アクセスポイントおよび 802.11ax (Wi-Fi6E) を含むすべての Wi-Fi 規格をサポート
- ヒートマップ機能およびワンクリックでの報告書生成機能



Ekahau Sidekick®

高性能デュアルバンド Wi-Fi アダプタと
スペクトラムアナライザを備えた
Wi-Fi 診断 / 測定のためのオールインワンデバイス

- 7つのアンテナを装備し、他社の追随を許さない正確さと信頼性
- 2つの Wi-Fi 電波を同時収集することで 1回の調査で2倍のデータ収集が可能
- 8時間以上使用可能な大容量バッテリーを搭載
- 長時間のサーベイでも体に負担のかからない人間工学的デザイン
- Windows、macOS、iOS、Android に対応

Ekahau Connect™ Subscription



- Ekahau Survey™ for iPhone & iPad
iPhone & iPad + Sidekick によるサーベイで作業負担を軽減
- Ekahau Analyzer™
モバイルデバイス向けの高性能なトラブルシューティングツール
- Ekahau Capture™ Wi-Fi セキュリティの脅威の識別もできるパケットキャプチャ機能
- Ekahau Cloud™ サーベイプロジェクトのデータを共有・連携して作業を効率化
- Ekahau Insight™ サーベイプロジェクトのデータをゲストと共有しブラウザで表示

※ iPhone、iPadは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の登録商標です。

Ekahau AI Pro™



システム要件	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 11 (64bit) • Windows 10 (64bit) • Windows 8 (64bit) • Windows 7 (64bit) • MacOS 10.11 (El Capitan 以降) • プロセッサ: 1.5+GHz、マルチコア推奨 • メモリ: 8GB 以上のRAM、16GB以上のRAMを推奨 • ハードディスクのスペース: 1GB必要 • 対応Wi-Fiアダプタ: EkahauSidekick®
--------	---

Ekahau Sidekick®

Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> • 2xデュアルバンド(2.4 & 5GHz)ハイパフォーマンスWi-Fiアダプタ • 802.11a/b/g/n/ac/axサポート • コンフィギュラブルスキャンニングチャンネル • すべての規制範囲 (regulatory domain) サポート • Wi-Fi信号強度: -20 ~ -95 dBm • 組込アンテナ 	バッテリー	<ul style="list-style-type: none"> • 通常使用で8時間以上 • 2時間で約75%の充電が可能
スペクトラムアナライザ	<ul style="list-style-type: none"> • デュアルバンド高分解能スペクトラムアナライザ • 2.4 & 5GHz • 最大ハードウェアスweepスピード: 25/秒 (2.4GHz、5GHzともに最大精度時) • 受信感度: -20 ~ -92 dBm • 周波数範囲 2.4GHz: 2400~2500MHz • 周波数分解能 2.4GHz: 39kHz • 周波数範囲 5GHz: 5000 ~ 5950MHz • 周波数分解能 5GHz: 39kHz • 組込アンテナ 	システム要件	<ul style="list-style-type: none"> • Ekahau AI Proを起動させるためのmacOSまたはWindows搭載のノートPCまたはタブレットPC • Ekahau Pro 9.1以降が必要 • iPadに関する要件: 最適なパフォーマンスのためにはiOS13 iPad Proを推奨
		その他	<ul style="list-style-type: none"> • 寸法: 187mm × 172mm × 45mm • 重量: 1020 g • バッテリ: 6400 mAh • 電源: 24V / 2.7A • 動作温度: +5 ~ +35°C • 保管温度: -20 ~ +60°C • ストレージ: 128GB SSD • ハードウェア保証期間: 1年間 ※延長保証 (3年) オプションあり



Ekahau Connect™ Subscription

システム要件		
● Ekahau Survey™	● Ekahau Analyzer™	● Ekahau Insight™ ● Ekahau Cloud™ ● Ekahau Capture™
Apple iPhoneまたはiPad iOS 13以降 互換性のあるモデル: iPhone 6s / iPhoneSE以降 12.9インチiPadPro (全モデル); 11インチiPadPro; 9.7インチiPadPro; iPad (第5世代); iPad Air&iPad Air 2; iPad Mini2以降のモデル	<ul style="list-style-type: none"> • Apple iPhoneまたはiPad iOS 13以降 • Android OS 8以降 2 GB RAM Quad Core CPU 1080 x 1920 screen resolution 	Windows 7, 8, 10 (64bit) macOS 10.10 以降 Processor: 1.5+GHz Memory: 2+ GB RAM ハードディスクスペース: 最小1GB 必要

※Androidの場合、OTGケーブルが必要です。iPhone、iPadの場合、Lightning to USB Camera AdapterかApple USB-C to USB Adapterが必要です。

オーダー情報

<h3>• ESS-PRO-SW2</h3> <p>(サイトサーバイソフトウェア Ekahau AI Pro)</p> <p>Wi-Fiネットワークの設計・解析・最適化・ トラブルシューティングのためのプロフェッ ショナルソフトウェア</p>	<h3>• ECS-1YR</h3> <p>(Ekahau Connect サブスクリプション 1年間)</p> <p>1年間のサブスクリプションライセンス (1年間のソフトウェアサポートを含む)</p>	<h3>• ESK-1</h3> <p>(Wi-Fi 診断 / 測定のためのオールインワンデバイス)</p> <p>プラグ&プレイでWi-Fi診断/測定を行う サイトサーバイ専用デバイス (Sidekick)</p>
---	--	--

※本製品のご利用にはサブスクリプションライセンス (ECS-1YR) の同時購入が必要です。

■ カタログ・資料請求・お問い合わせは info@ibsjapan.co.jp までお問い合わせください。

IBS Japan
アイ・ビー・エス・ジャパン株式会社

<https://www.ibsjapan.co.jp/>
E-mail: info@ibsjapan.co.jp
営業時間 (土日・祝日を除く) 9:00 ~ 17:30

■ 本社・厚木センター
〒243-0438 神奈川県海老名市めぐみ町2-2 VINA GARDENS OFFICE13F
TEL: 046-234-9200 FAX: 046-234-7861

■ 東京システムセンター
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-4-9 NMF新宿南口ビル2F
TEL: 03-5308-1177 FAX: 03-5308-1188

■ 大阪営業所
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-2-6 新大阪橋本ビル4F
TEL: 06-7176-9191 FAX: 06-7176-9192

IBS-202206-Ekahau

※掲載されているイラスト・画像についての著作権は各社メーカに帰属します。
※記事内容 (日本語翻訳分) についての著作権はアイ・ビー・エス・ジャパン株式会社帰属します。
※製品内容・製品仕様は、予告なく変更いたします。最新情報については、お問い合わせください。