MOXA 製 EDS-G205A-4PoE シリーズ仕様変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

掲題の件に関しまして、弊社の仕入先であります MOXA 社より仕様変更の通知がございましたのでご案内させて頂きます。

敬具

記

1. 対象型番/バージョン

型番	旧バージョン	新バージョン
EDS-G205A-4PoE	V1.x	V2.x
EDS-G205A-4PoE-T	V1.x	V2.x
EDS-G205A-4PoE-1GSFP	V1.x	V2.x
EDS-G205A-4PoE-1GSFP-T	V1.x	V2.x

2. 変更内容

外観及びその他機能

※詳細につきましては、添付比較表をご参照ください。

3. 変更時期

ランニングチェンジとなり、随時変更となります。

詳細につきましては、担当営業までお問い合わせ下さい。

比較表 (EDS-G205A-4PoE シリーズ)

	<u> </u>		
	EDS-G205A-4PoE シリーズ	EDS-G205A-4PoE シリーズ	
	V1.x	V2.x	
入力電圧	24/48 VDC 冗長入力	12/24/48 VDC 冗長入力	
ジャンボフレームサイズ	9.6 K B	9.6 KB(Dip スイッチで	
		enable/disable 切換)	
IEEE 802.3az,Enagy	サポート外	サポート	
Efficient Ethernet			
PoE 給電機能	PoE/PoE+	PoE/PoE+/PoE High Power	
	(最大電力 30W)	(最大電力 36W)	
SFP インターフェース	1G SFP	1G SFP/100M SFP(Dip スイッチ	
		で選択可能)	
Dip スイッチ	BSP:Broadcast Storm protection	Std PoE 1GSFP OFF ON	
		BSP:Broadcast Storm protection Junbo:Junbo frame	
		802.3az:IEEE 802.az	
		Hi PWR:36W PoE higj powet	
RJ45 ポート		100SFP:Support 100M SFP	

ご不明点等ございましたら、担当営業までお問い合わせ下さい。